

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצא: 18.4.2014
מהדורה מס' 01
עמוד 1 מתוך 3

**SKERMO
TERRAZZE**



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

תיאור

מוצר על בסיס נגזרות אורגניות של סיליקון ללא סולבנטים, פותח על ידי מעבדות המחקר והפיתוח של WINKLER.

תחומי יישום

טיפול מגן, דוחה מים ועמיד לשימוש במרפסות וריצוף חוץ כאשר קיימות בעיות של חדירת מים. מתאים לריצוף קרמיקה, אריחי חרס ופורצלן.
תכונתו הייחודית של יציבות ב-pH בסיסי, מתאימה גם ליישומים באזורים ימיים, שכן הוא מונע חדירת כלורידים ולכן את הקורוזיה של ברזל החיזוק. הוא מגן על כל חומרי הבניה הנקבוביים והסופגים (לבנים, גבס, בטון, בטון טרומי).
לאחר היישום המוצר מונע חדירת מים דרך המבנים.

SKERMO TERRAZZE הוא מוצר חדשני ללא סולבנטים עם 100% חומרים פעילים. המשקל המולקולרי הנמוך שלו וגודל החלקיקים הקטן מננומטרים, מאפשרים חדירה עמוקה לתוך החומרים ומבטיחים עמידות גבוהה לאורך זמן (לפחות 10 שנים).
SKERMO TERRAZZE אינו יוצר פילם על גבי המצע המטופל ומשאיר אותו נושם כפי שהיה לפני היישום. פעולתו דוחה המים מונעת תפרחות בטון, טחב, אצות, חזזית וחיידקים הפוגעים בצורה חמורה בעמידות העבודה ובתקינות המבנים.
המוצר מגן על המבנים המטופלים מפני התיישנות והתפוררות עקב מחזור קפיאה והפשרה.

היישום של SKERMO TERRAZZE אינו משנה את הגוון המקורי של פני השטח. הגוון אינו משתנה גם בגשמים.
הודות לתכונות שלו של מניעת הדבקות של לכלוך למצע, SKERMO TERRAZZE מגן על המשטחים המטופלים מפני אבק, פיח וזיהום אוויר באופן כללי.

הכנת פני השטח

יש לנקות את התשתית ביסודיות להסרת חלקיקים חופשיים. יש לנקות כתמים על האריחים באמצעות דטרגנט קל. יש לתקן פגיעות במלט על ידי WINSTUCCO FLEX. יש ליישם על משטח יבש או לח במקצת אך לא רטוב.

עצות

אין להוסיף מים או תוספים אחרים.
אין להשתמש אם האריזה ניזוקה.

יישום

יש ליישם SKERMO TERRAZZE באמצעות רולר או מברשת לדבק על כל פני השטח המיועדים לריצוף, יש לשים לב להרטיב היטב את הטיח ברווחים. כ-15 דקות לאחר היישום, יש להסיר את שאריות המוצר באמצעות מטלית נקיה. ניתן ללכת שוב על פני השטח 18 שעות לאחר הטיפול עם SKERMO TERRAZZE.

אזהרה

יש ליישם את המוצר בתנאים המאפשרים ייבוש מלא בזמן הקצר ביותר. לכן, אין ליישם אותו על משטחים קפואים או נתונים לטמפרטורות נמוכות בלילה ואין ליישמו כאשר

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l. שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצא: 18.4.2014
מהדורה מס' 01
עמוד 2 מתוך 3

**SKERMO
TERRAZZE**



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

יש חשש למשקעים כלשהם. אין ליישם כאשר יש חשש למזג אוויר גשום, או על משטחים מחוממים או החשופים לקרינת UV ישירה.
מומלץ תמיד לבצע בדיקה של המוצר על אזור קטן מהתשתית, כדי לוודא את יציבות הצבע. יש להגן על התשתית ממים כ-18 שעות לאחר היישום.
יש ליישם בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

צריכה על משטחים מרוצפים

15 מ"ר לליטר.

אריזה

בקבוק 1 ליטר.
דלי 5 ליטר.

אחסון

חיי המדף של המוצר - 18 חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה שלמה ותקינה. יש לאחסן בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר (הכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר) הערוך בהתאם לתקנות התקפות.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

מאפיינים טכניים (ערכים ממוצעים)

מאפייני המוצר

צבע באריזה	נע בין חסר צבע לצהוב קש
צבע לאחר ייבוש	שקוף
מצב צבירה	נוזל
צפיפות	0.89 גרם לסמ"ק
pH	7.5
תרכובות אורגניות נדיפות	0 גרם לליטר

המוצר עומד בדרישות 2003/53/CE Directive.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון למיטב ידיעתנו. עם זאת, אין הוא מהווה אחריות מכיוון שהשימוש, אזור העבודה, היישום של המוצר בהתאם להוראות וההצלחה ביישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו לוקחים כל אחריות על שימוש לא נכון במוצר, ההמלצות כאן לגבי היישום ניתנו כקווים מנחים בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER S.r.l. שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. הלקוחות מתבקשים לוודא שיש בידם את המהדורה העדכנית ביותר.