

תיאור המוצר

חיזוק מיוחד מפוליפרופילן לא ארוג 90 גרם למ"ר, שתוכנן במיוחד עבור יריעות נזליות **ONE** ו-**ONE FLOORING**. קל ליישום ומאפשר קבלת שכבת גימור נעימה לאחר שהאיטום מתייבש. למוצר יש תכונות נוספות:

- אינו אלרגני
- עמיד לריקבון
- עמיד לזיהום אוויר
- קל להתאמה על כל סוג של משטח

תחומי יישום

ONE MAT הוא חיזוק אידיאלי עבור יריעות איטום נזליות. הודות לגמישותו הוא מבטיח התאמה מעולה למשטחים שטופלו, ובזכות החדירות המצוינת שלו הוא משתלב היטב עם יריעות נזליות. רב-הגוניות שלו ועוביו הדק הופכים את **ONE MAT** לכלי יעיל אפילו על רצפות קיימות בעלות הפרשי גבהים, במיוחד ליד סף הדלת, מתקשר ברמה גבוהה.

יישום

ליישום, פנה תמיד לגיליון הנתונים הטכניים של היריעה הנזלית שנבחרה לאיטום.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

ONE MAT נתונים טכניים

יחידות			
גרם למ"ר	90	ISO 9073-1	משקל
מ"מ	0.35	ISO 9073-1	עובי
ניוטון ל-5 ס"מ	≥9	ASTM D 2370	עומס שבירה אורכי
	≥6		רוחבי
%	≥60	ASTM D 2370	התארכות בשבירה אורכי
	≥75		רוחבי

ONE MAT נתוני אספקה

יחידות			
ס"מ	80	גובה	
מ'	50	אורך	
מ'	40	התפתחות	
גלילים	120	כמות למשטח	
מ'	6,000		

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר